

屋内・外作業用LED投光器

実用新案登録:第3212895号

防水型
IP65

On/Off
スイッチ

軽量
600g

光効率
120lm/W

LG製
チップ

100/200V
兼用

絶縁型
電源

バラストレス水銀灯250Wと同等の明るさ!!

衝撃、振動へ非常に強い!!! (光源部を器具と一体設計)

あらゆる作業現場はもちろん、キャンプ、店舗照明にもおすすめ!!

HiL-WL-F21W

360°タイプ



◆金属ではないPC素材で
囲まれ**感電の恐れなし。**

◆放熱板を器具内へ設計で
火傷の心配なし。

◆**600gの超軽量**(バース含む)
でどんな場所にもしっかり装着

消費電力	21W
全光束	2500lm
色温度	5700K(昼光色) 電球色対応可
寿命	40000時間
演色性	Ra83
入力電圧	100~240V
使用環境温度	-20 ~ 40℃
防水	IP65
サイズ	145 x 290 x 310 mm3 球 x 横 x 縦
重量	600g (ACコード除く)
プラグ	防雨型(2P)



電線長
5m

*プラグは100V専用です。200V用プラグのご相談もお受け致します。

*電線の長さの調整が必要な際にもご相談お受け致します。

お問い合わせ先：

(株)アイアンドエーテック本社/ジョン

T:82-70-4249-4788, P:82-10-3907-8969, khjung@inetek.co.kr

(株)エヌエスセミコン/真下博志 T:03-5462-4706, P:090-4962-2264,

mashimo@nssemicon.com

屋内・外作業用LED投光器

実用新案登録:第3212895号

防水型
IP65

On/Off
スイッチ

軽量
760g

光効率
115lm/w

Cree製
COBチップ

100/200V
兼用

絶縁型
電源

バラストレス水銀灯250Wと同等の明るさ!!

衝撃、振動へ非常に強い!!! (光源部を器具と一体設計)

あらゆる作業現場はもちろん、キャンプ、店舗照明にもおすすめ!!

HiL-WL-F21

投光タイプ



■ 直下照度(実測値)

距離	中心照度
1m	680lx
2m	220lx
3m	115lx
4m	75lx
5m	48lx

*上記仕様は弊社測定値の為
使用環境により異なる場合があります。

感電恐れNo!
火傷心配No!

消費電力	21W
全光束	2400lm
色温度	5700K(昼光色) 電球色対応可
寿命	40000時間
演色性	Ra83
入力電圧	100~240V
使用環境温度	-20 ~ 40℃
防水	IP65
サイズ	145 x 290 x 310 mm3 球 x 横 x 縦
重量	750g (バース、ACコード除く)
プラグ	防雨型(2P)



電線長
5m

*プラグは100V専用です。200V用プラグのご相談もお受け致します。
*電線の長さの調整が必要なお際にもご相談お受け致します。

お問い合わせ先:

(株)アイアンドエーテック本社/ジョン

T:82-70-4249-4788, P:82-10-3907-8969, khjung@inetek.co.kr

(株)エヌエスセミコン/真下博志 T:03-5462-4706, P:090-4962-2264,

mashimo@nssemicon.com

屋内・外用LEDクリップライト

実用新案登録:第3212895号

LEDクリップライトで何と21W、2500lm製品、初紹介!!!

防水型
IP65

On/Off
スイッチ

軽量
480g

光効率
120lm/W

LG製
チップ

100/200V
兼用

絶縁型
電源

衝撃、振動へ非常に強い!!! (光源部を器具と一体設計)
あらゆる作業現場はもちろん、キャンプ、店舗照明にもおすすめ!!

HiL-WL-W21W

360°タイプ°



- ◆金属ではないPC素材で
囲まれ**感電の恐れなし。**
- ◆放熱板を器具内へ設計し
火傷の心配なし。
- ◆**480gの超軽量**(クリップ含む)
でどんな場所にも軽く装着
- ◆吊下げ用フック
上下2個付き。

消費電力	21W
全光束	2500lm
色温度	5700K(昼光色) 電球色対応可
寿命	40000時間
演色性	Ra83
入力電圧	100~240V
使用環境温度	-20 ~ 40℃
防水	IP65
サイズ	145 x 370 mm ³ 球 x 縦
重量	480g (ACコード除く)
プラグ	防雨型(2P)



*プラグは100V専用です。200V用プラグのご相談もお受け致します。
*電線の長さの調整が必要な際にもご相談お受け致します。

お問い合わせ先：

(株)アイアンドエーテック本社/ジョン

T:82-70-4249-4788, P:82-10-3907-8969, khjung@inetek.co.kr

(株)エヌエスセミコン/真下博志 T:03-5462-4706, P:090-4962-2264,

mashimo@nssemicon.com

屋内・外LED吊下げランプ

実用新案登録:第3212895号

既存吊下げ照明は蛍光球ランプ又はLED電球が殆ど。

バラストレス水銀灯250Wと同等の明るさでより明るく作業を!!!

防水型
IP65

軽量
600g

光効率
124lm/W

Cree製
COBチップ

100/200V
兼用

絶縁型
電源

衝撃、振動へ非常に強い!!!(光源部を器具と一体設計)
内装工事や工事現場、トンネル工事の仮設照明へ最適!!

HiL-WL-P21W

投光タイプ



■ 直下照度(実測値)

距離	中心照度
1m	680lx
2m	220lx
3m	115lx
4m	75lx
5m	48lx

*上記仕様は弊社測定値の為
使用環境により異なる場合があります。

感電恐れNo!火傷心配No!

消費電力	21W
全光束	2600lm
色温度	5700K(昼光色) 他の色温度も対応可
寿命	40000時間
演色性	Ra83
入力電圧	100~240V
使用環境温度	-20 ~ 40℃
防水	IP65
サイズ	145 x 310 mm ³ 球 x 縦
重量	600g



*電線の長さの調整が必要な際にもご相談受け致します。

お問い合わせ先：

(株)アイアンドエーテック本社/ジョン

T:82-70-4249-4788,P:82-10-3907-8969, khjung@inetek.co.kr

(株)エヌエスセミコン/真下博志 T:03-5462-4706 ,P:090-4962-2264,

mashimo@nssemicon.com